



Catálogo productos

Tenemos todos los suplementos
de minería que necesitas...

VOLCAM MC SUPPLY surge en el año de 2014 como el área comercial de VOLCAM MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV.

En el 2020 VOLCAM MC SUPPLY se convierte administrativamente independiente. Continúa consolidando su imagen de empresa con calidad, ofreciendo la distribución y comercialización de acero de perforación, material para soporte y sostenimiento de roca, lanzado de concreto, equipo de seguridad, además de venta y renta de maquinaria pesada.

VOLCAM MC SUPPLY es desde 2017 distribuidor autorizado a nivel nacional de martillos hidráulicos con certificación de calidad marca "eurostar", así como refacciones de la marca "umg" para maquinaria de minería y construcción.

VOLCAM MC SUPPLY, agradece su preferencia.

MARTILLOS HIDRÁULICOS

Se tiene a la venta martillos hidráulicos hechos con la mejor calidad de acero, armados y probados en Europa.

También contamos con refacciones en stock de gran variedad de marcas de martillos hidráulicos.

EUROSTAR		F5	F22	F20	F30	F50	F7	F4	F33	S5
Peso de carga de maquina portadora	T	4 - 11	20-30	17 -27	25-32	35-55	5-12	2-6	23 - 35	4.5/9.0
Peso con acoplamiento y pica	kg	340	1700	1550	2200	4400	420	220	2200	320
Frecuencia de golpeo	golpes/min	700-1200	400 - 800	400 - 800	300-650	300-650	550-1000	700 - 1200	400-800	800/1000
Energía de impacto	J	900	4000	3200	5000	11500	1400	600	5400	1200
Flujo de aceite	l/min	45-70	130-165	125-155	160-180	250-320	45-80	30 - 50	165-190	50/70
Presión de trabajo del martillo	bar	160	170	160	160	180-200	160	160	180	160
Diámetro de la pica	mm	75	135	130	145	180	95	60	150	75
Longitud de la pica	mm	720	1100	1100	1300	1500	800	650	1300	720
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	1550	2800	2800	3200	3800	1680	1200	2800	1550
Presión de retorno aceptable	bar	25	25	25	25	25	25	15	25	25



MARTILLO HIDRÁULICO

F4

EUROSTAR

F4

Peso de carga de maquina portadora	T	2-6
Peso con acoplamiento y pica	kg	220
Frecuencia de golpeo	golpes/min	700 - 1200
Energía de impacto	J	600
Flujo de aceite	l/min	30 - 50
Presión de trabajo del martillo	bar	160
Diámetro de la pica	mm	60
Longitud de la pica	mm	650
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	1200
Presión de retorno aceptable	bar	15



MARTILLO HIDRÁULICO

F5

EUROSTAR

F5

Peso de carga de maquina portadora	T	4 - 11
Peso con acoplamiento y pica	kg	340
Frecuencia de golpeo	golpes/min	700-1200
Energía de impacto	J	900
Flujo de aceite	l/min	45-70
Presión de trabajo del martillo	bar	160
Diámetro de la pica	mm	75
Longitud de la pica	mm	720
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	1550
Presión de retorno aceptable	bar	25



MARTILLO HIDRÁULICO

F7

EUROSTAR		F7
Peso de carga de maquina portadora	T	5-12
Peso con acoplamiento y pica	kg	420
Frecuencia de golpeo	golpes/min	550-1000
Energía de impacto	J	1400
Flujo de aceite	l/min	45-80
Presión de trabajo del martillo	bar	160
Diámetro de la pica	mm	95
Longitud de la pica	mm	800
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	1680
Presión de retorno aceptable	bar	25



MARTILLO HIDRÁULICO

F20

EUROSTAR		F20
Peso de carga de maquina portadora	T	17 -27
Peso con acoplamiento y pica	kg	1550
Frecuencia de golpeo	golpes/min	400 - 800
Energía de impacto	J	3200
Flujo de aceite	l/min	125-155
Presión de trabajo del martillo	bar	160
Diámetro de la pica	mm	130
Longitud de la pica	mm	1100
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	2800
Presión de retorno aceptable	bar	25



MARTILLO HIDRÁULICO

F22

EUROSTAR		F22
Peso de carga de maquina portadora	T	20-30
Peso con acoplamiento y pica	kg	1700
Frecuencia de golpeo	golpes/min	400 - 800
Energía de impacto	J	4000
Flujo de aceite	l/min	130-165
Presión de trabajo del martillo	bar	170
Diámetro de la pica	mm	135
Longitud de la pica	mm	1100
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	2800
Presión de retorno aceptable	bar	25



MARTILLO HIDRÁULICO

F30

EUROSTAR		F30
Peso de carga de maquina portadora	T	25-32
Peso con acoplamiento y pica	kg	2200
Frecuencia de golpeo	golpes/min	300-650
Energía de impacto	J	5000
Flujo de aceite	l/min	160-180
Presión de trabajo del martillo	bar	160
Diámetro de la pica	mm	145
Longitud de la pica	mm	1300
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	3200
Presión de retorno aceptable	bar	25



MARTILLO HIDRÁULICO

F33

EUROSTAR

F33

Peso de carga de maquina portadora	T	23 - 35
Peso con acoplamiento y pica	kg	2200
Frecuencia de golpeo	golpes/min	400-800
Energía de impacto	J	5400
Flujo de aceite	l/min	165-190
Presión de trabajo del martillo	bar	180
Diámetro de la pica	mm	150
Longitud de la pica	mm	1300
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	2800
Presión de retorno aceptable	bar	25



MARTILLO HIDRÁULICO

S5

EUROSTAR		S5
Peso de carga de maquina portadora	T	4.5/9.0
Peso con acoplamiento y pica	kg	320
Frecuencia de golpeo	golpes/min	800/1000
Energía de impacto	J	1200
Flujo de aceite	l/min	50/70
Presión de trabajo del martillo	bar	160
Diámetro de la pica	mm	75
Longitud de la pica	mm	720
Longitud con pica y sin acoplamiento	mm	1550
Presión de retorno aceptable	bar	25

**¡TENEMOS
LO QUE
NECESITAS!**

VOLCAM MC SUPPLY S.A. DE C.V.

Calle Titan # 395, Col. Villa Magna, San Luis Potosí, S.L.P. MEXICO. CP 78183

TEL: 444 815 7189 CEL: 444 188 2139 , 444 447 9030

email: contacto@volcam.com.mx, ventas001@volcam.com.mx